



KÖSTER TPO 2.0 U

Ficha Técnica RT 820 U

expedido: am-06-29

Membrana impermeabilizante a base de poliolefina sin refuerzo de fibra de vidrio o superficie laminada de lana

Características

KÖSTER TPO 2.0 U es una membrana impermeabilizante y de impermeabilización homogénea. No contiene refuerzo de fibra de vidrio incorporado centralmente o tiene una parte inferior laminada de vellón. KÖSTER TPO U Las membranas de impermeabilización e impermeabilizante se consideran accesorios y se utilizan para la formación de bridas y el refuerzo de esquinas.

Datos Técnicos

Longitud	20 m
Espesor	2.0 mm
Ancho	52.5 mm

Campos de aplicación

KÖSTER TPO U Las membranas de impermeabilización y impermeabilizaciones se utilizan como pieza en bruto para la creación de conexiones de bridas, por ejemplo, en penetraciones o refuerzos de esquinas. Pueden ser utilizados como piezas de corte personalizables y personalizadas en los detalles o cuando las consideraciones geométricas requieren una solución personalizada.

Aplicación

Consulte las Instrucciones de instalación de KÖSTER BAUCHEMIE AG para la correcta aplicación de las membranas de impermeabilización e impermeabilización KÖSTER TPO.

Empaque

RT 820 052 U	2.0 mm x 0.525 m x 20 m
RT 820 105 U	2.0 mm x 1.05 m x 20 m

Productos relacionados

KÖSTER TPO 1.5	Código de producto RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)	Código de producto RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8	Código de producto RT 818
KÖSTER TPO 2.0	Código de producto RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F	Código de producto RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 F (FR)	Código de producto RT 820 F (FR)

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí. Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu